

Nazwa użytkownika
Łukasz
07.03.2024 11:35

Nazwa części

1	2	3	4					
El. Nr	Poz. Nr	Element	Pkt. Ref.	Współrz.X Oś X Nominał	Współrz.Y Oś Y Gór./Dol.	Współrz.Z Oś Z Aktualna	Wymiar Odl./Kąt Odch./Błąd	Rozrzut
===== Part N* WP:AK/9471 =====								
-								
1	41	(4) FI 180 T6 Średnica		180.0000	-0.1390 -0.1640	179.8546	-0.1454	----***--
2	55	(1) FI 199,27 (A) Średnica		199.2700	0.0145 -0.0145	199.2809	0.0109	-----*****
===== cecha nr. 3 (Walcowość 0,04) =====								
2	58	(1) FI 199,27 (A) Walcowość			0.0400		0.0050	-----**----
===== cecha nr. 6 (Bicie promieniowe 0,04 A) =====								
1	61	(4) FI 180 T6 Bicie promieniowe			0.0400		0.0072	-----**----
===== POMIAR WYM. 9,711 CO 45* (DÓŁ DETALU) =====								
1	80	(7) 9,711 OŚ X (0*) D Odległość X		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7099	-0.0011	-----**----
6	85	(7) 9,711 OŚ X (-45*) D Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7102	-0.0008	-----**----
7	90	(7) 9,711 OŚ X (-90*) D Odległość Y		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7112	0.0002	-----*-----
8	95	(7) 9,711 OŚ X (-135*) D Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7123	0.0013	-----**----
9	99	(7) 9,711 OŚ X (-180*) D Odległość X		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7128	0.0018	-----***----
10	103	(7) 9,711 OŚ X (135*) D Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7125	0.0015	-----**----
11	107	(7) 9,711 OŚ X (90*) D Odległość Y		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7116	0.0006	-----**----
12	111	(7) 9,711 OŚ X (45*) D Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7105	-0.0005	-----**----
===== POMIAR WYM. 9,711 CO 45* (GÓRA DETALU) =====								
13	117	(7) 9,711 OŚ X (0*) G Odległość X		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7134	0.0024	-----***----
14	121	(7) 9,711 OŚ X (-45*) G Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7134	0.0024	-----***----
15	125	(7) 9,711 OŚ X (-90*) G Odległość Y		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7141	0.0031	-----*****

El. Nr	Poz. Nr	Element Tolerancja	Pkt. Ref.	Współrz.X Oś X Nominał	Współrz.Y Oś Y Gór./Doł.	Współrz.Z Oś Z Aktualna	Wymiar Odl./Kąt Odch./Błąd	Rozrzut mm
16	129	(7) 9,711 OŚ X (-135*) G Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7151	0.0041	-----*****_
17	133	(7) 9,711 OŚ X (-180*) G Odległość X		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7158	0.0048	-----*****
18	137	(7) 9,711 OŚ X (135*) G Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7158	0.0048	-----*****
19	141	(7) 9,711 OŚ X (90*) G Odległość Y		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7151	0.0041	-----*****_
20	145	(7) 9,711 OŚ X (45*) G Odległość XY		9.7110	0.0050 -0.0050	9.7141	0.0031	-----****_

3	149	(22) 0,5 Odległość X		0.5000	0.1000 -0.1000	0.4709	-0.0291	----**-----

4	153	(12) 0,5 Odległość X		0.5000	0.1000 -0.1000	0.4626	-0.0374	---***-----

8	159	(27) 97 Pozycja Z		97.0000	0.1000 -0.1000	97.0479	0.0479	-----***--

1	169	(15) 15* Kąt-ZX		15:00:00	1:00:00 -1:00:00	14:53:38	-0:06:22	----**-----
5	172	(13) 5 Odległość Z		5.0000	0.1000 -0.1000	4.9851	-0.0149	----**-----

2	184	(24) 15* Kąt-ZX		15:00:00	1:00:00 -1:00:00	15:04:13	0:04:13	-----*-----
10	185	(23) 5 Pozycja Z		5.0000	0.1000 -0.1000	5.1392	0.1392	0.0392 -----+---->>
===== cecha nr. 10 (Bicie 0,1 A) =====								
3	226	(10) Płaszczyzna (B) Bicie osiowe			0.1000		0.0047	*-----
===== cecha nr. 8 (Bicie 0,1 A) =====								
2	229	(8) Płaszczyzna 97 Bicie osiowe			0.1000		0.0046	*-----

14	243	(19,1) FI 12 (PRZY GRA Średnica		12.0000	0.1000 -0.1000	11.9897	-0.0103	----**-----
===== cecha nr. 18,1 (Tol. poz. 0,2 AB Dla FI 12 (19,1)) =====								
4	245	(19,1) FI 12 D Pozycja osi	Z X	0.0000	0.2000 0.0000	0.2035	0.2035	0.0035 --->>

15	256	(19,2) FI 12 L Średnica		12.0000	0.1000 -0.1000	11.9869	-0.0131	----**-----

El. Nr	Poz. Nr	Element Tolerancja	Pkt. Ref.	Współrz.X Oś X Nominał	Współrz.Y Oś Y Gór./Doł.	Współrz.Z Oś Z Aktualna	Wymiar Odl./Kąt Odch./Błąd	Rozrzut
===== cecha nr. 18,2 (Tol. poz. 0,2 AB Dla FI 12 L (19,2)) =====								
5	258	(19,2) FI 12 L	Y	0.0000	0.2000	0.0898	0.0898	***_--
		Pozycja osi	Z		0.0000			

16	269	(19,3) FI 12 G		12.0000	0.1000	11.9859	-0.0141	----**-----
		Średnica			-0.1000			
===== cecha nr. 18,3 (Tol. poz. 0,2 AB Dla FI 12 G (19,3)) =====								
6	271	(19,3) FI 12 G	Z	0.0000	0.2000	0.2190	0.2190	0.0190
		Pozycja osi	X		0.0000			--->>

17	282	(19,4) FI 12 P		12.0000	0.1000	11.9836	-0.0164	----**-----
		Średnica			-0.1000			
===== cecha nr. 18,4 (Tol. poz. 0,2 AB Dla FI 12 P (19,4)) =====								
7	284	(19,4) FI 12 P	Y	0.0000	0.2000	0.0891	0.0891	***_--
		Pozycja osi	Z		0.0000			

===== POMIAR RĘCZNY =====								
(9) Ra0,5 = 0,20								
(11) Ra0,5 = 0,83								
(14) 4 +/-0,1 = 4,40								
(16) 0,5 X45* = BRAK								
(17) 0,5 X45* = 0,50								
(20) 4 +/-0,1 = 4,30								
(21) Ra0,5 = 1,20								
(25) Ra1,6 = 0,32								
(26) Ra0,5 = 0,28								